



CP9550DW-S

Nejvyšší kvalita obrazu
pro plynulý provoz



Tiskárna CP9550DW-S změní váš systém DPSClick nebo DPSKiosk v tiskovou stanici s vysokým výkonem. Uvedením nových technologií vytváří společnost Mitsubishi nový standard v oblasti kvality obrazu.



V tiskárně CP9550DW-S se vzájemně doplňují dvě speciální technologické inovace: Technologie Dual Line Technology obsahuje dvakrát více topných prvků oproti obvyklému počtu pro detaily ostré jako břitva a technologie Mitsubishi Adaptive Thermal-Head Management Engine (MAM), optimalizované impulzní řízení termální hlavy, zaručuje živé barvy a rychlejší výstup tisku.

Tiskárna CP9550DW-S vytiskne fotografii formátu 10 cm x 15 cm za pouhých 16 sekund. Takže ji můžete vytížit podle libosti, jelikož potažené hlavy a papír s potaženou zadní stranou umožňují plynulý provoz s minimální údržbou.

Navíc je používání tiskárny CP9550DW-S jednoduché, jak jste u tiskáren značky Mitsubishi zvyklí.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI

- Rozlišení: 346 dpi s technologiemi Dual Line Technology a MAM
- Rychlý přenos dat přes rozhraní USB 2.0 High-speed
- Výběr z šesti formátů fotografií (10 cm x 15 cm až 15 cm x 23 cm)
- Vysokokapacitní papírové role: až 600 výtisků



CP9550DW-S

- | | | | |
|--|---|--|---|
| 1 Tlačítko POWER (Vypínač) | 5 Indikátor ALARM | 9 Indikátor COOLING (Chlazení) | 13 Rozhraní USB |
| 2 Výstup výtisku | 6 Indikátor PAPER/INK RIBBON (Papír/fólie s barvou) | 10 Tlačítko CANCEL (Storno) | 14 Zdiřka napájení (vedení střídavého napětí) |
| 3 Tlačítko DOOR OPEN (Otevření dvířek) | 7 Indikátor DATA | 11 Tlačítko FEED & CUT (Zavedení a ořez) | |
| 4 Indikátor POWER (Napájení) | 8 Indikátor READY (Připraveno) | 12 Tlačítko MODE (Režim) | |

Model	CP9550DW-S
Systém tisku	Termosublimační
Rozlišení	346 dpi max. rozlišení: 2152 x 3146 bodů
Barevná hloubka	24 bitů 16,7 milionu barev
Rychlost tisku/snímek	formát 10 x 15: přibl. 16 s formát 11,5 x 15: přibl. 17 s formát 13 x 18: přibl. 25 s formát 15 x 20: přibl. 29 s formát 15 x 21: přibl. 29 s formát 15 x 23: přibl. 30 s
Velikost papíru/potištěná plocha	formát 10 x 15: 102 mm x 152 mm formát 11,5 x 15: 112 mm x 152 mm* formát 13 x 18: 127 mm x 178 mm formát 15 x 20: 152 mm x 203 mm* formát 15 x 21: 152 mm x 214 mm* formát 15 x 23: 152 mm x 229 mm
Paměť tiskárny	2 x 32 MB
Rozhraní	USB 2.0 (High Speed)
Speciální funkce	Dual Line Technology, Mitsubishi Adaptive Thermal-Head Management Engine
Zdroj napájení	220-240 V AC, 50/60 Hz, 120 V AC, 50/60 Hz
Max. spotřeba:	při 220-240 V AC: přibl. 1,6 A během tisku, přibl. 0,3 A v pohotovostním režimu při 120 V AC: přibl. 2,9 A během tisku, přibl. 0,4 A v pohotovostním režimu
Rozměry (Š x V x H)	přibl. 300 mm x 325 mm x 365 mm
Hmotnost	přibl. 17 kg
Osvědčení	TÜV-GS, CE (LVD, EMC)
Příslušenství (součástí dodávky)	Napájecí kabel, rychlá uživatelská příručka, CD s návodem a ovladačem tiskárny, držák fólie s barvou, navíjecí cívka papíru, distanční vložky, koš na papírové odřezky, zachycovač papíru

* pro formáty 11,5 x 15, 15 x 20 a 15 x 21 použijte spotřební materiál CK9523

Spotřební materiál

CK9015	1 balení obsahující 1 roli papíru a 1 fólii s barvou a laminací, 600 výtisků, formát 10 x 15
CK9318	1 balení obsahující 1 roli papíru a 1 fólii s barvou a laminací, 350 výtisků, formát 13 x 18
CK9523	1 balení obsahující 1 roli papíru a 1 fólii s barvou a laminací, 270 výtisků, formát 15 x 23

(Právo provádět technické změny je vyhrazeno; nezodpovídáme za tiskové a jiné chyby)

OCS SPOL. S R.O. • Evropská 176, 160 41 Praha 6 • Česká republika
Tel: (+420) 221 985 242 • Fax: (+420) 221 985 542 • GSM: (+420) 602 234 500 • e-mail: info@fotokiosek.cz • www.fotokiosek.cz